

Holtest (孔径千分尺)

简单准确测量内径尺寸

Holtest (孔径千分尺)

368 系列 — 三爪 / 二爪式孔径千分尺

D · E · HT-R

不可更换测头的孔径千分尺套装

套装货号	型号	测量范围*	分度值	套装内容	
(二爪式)					
368-906	D	2 - 3mm	0.001mm	测微头装置	
				2 - 2.5mm	1个
2.5 - 3mm	1个				
校正环规 (ø2.5)	1个				
内六角扳手	1个				
368-907	E	3 - 6mm		测微头装置	
				3 - 4mm	1个
				4 - 5mm	1个
				5 - 6mm	1个
校正环规 (ø4, ø5)	各1个				
内六角扳手	1个				
(三爪式)	HT-12RST	6 - 12mm	测微头装置		
			6 - 8mm	1个	
			8 - 10mm	1个	
			10 - 12mm	1个	
			校正环规 (ø8, ø10)	各1个	
			接长杆 (100mm)	1个	
			扳手	2个	
内六角扳手	1个				
368-912	HT-20RST	12 - 20mm	测微头装置		
			12 - 16mm	1个	
			16 - 20mm	1个	
			校正环规 (ø16)	1个	
			接长杆 (150mm)	1个	
			扳手	2个	
内六角扳手	1个				
368-913	HT-50RST	20 - 50mm	测微头装置		
			20 - 25mm	1个	
			25 - 30mm	1个	
			30 - 40mm	1个	
			40 - 50mm	1个	
			校正环规 (ø25, ø40)	各1个	
			接长杆 (150mm)	1个	
			扳手	2个	
内六角扳手	1个				
368-914	HT-100RST	50 - 100mm	测微头装置		
			50 - 63mm	1个	
			62 - 75mm	1个	
			75 - 88mm	1个	
			87 - 100mm	1个	
			校正环规 (ø62, ø87)	各1个	
			接长杆 (150mm)	1个	
			扳手	2个	
内六角扳手	1个				
368-915	HT-200RST	100 - 200mm	测微头装置		
			100 - 125mm	1个	
			125 - 150mm	1个	
			150 - 175mm	1个	
			175 - 200mm	1个	
			校正环规 (ø125, ø175)	各1个	
			接长杆 (150mm)	1个	
			扳手	2个	
内六角扳手	1个				

* 不使用提供的标配测头，而去使用其它测头；或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确性)。



368-906 D 套装



368-907 E 套装



368-911 HT-12RST



368-912 HT-20RST



368-913 HT-50RST



368-914 HT-100RST



标准配件(独立包装)
环规套装($\phi 125$, $\phi 175$)
368-915 HT-200RST