

IP 65 (详细信息参见 IX 页)

TÜVRheinland
CERTIFIED
(详细信息参见 IX 页)
www.tuv.com
ID 4011207400

IP 等级 (389系列)

等级 6: 防尘
不允许灰尘渗入
等级 5: 防喷射
从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

规格

平面度: 进深 150mm 型以下为 0.6 μ m
进深 150mm 型以上为 1 μ m
平行度: 0.3 μ m
精度: 喉口深度
150mm \pm (3+ $\frac{\text{最大测量长度}}{75}$) μ m(小数圆整)
300mm \pm (4+ $\frac{\text{最大测量长度}}{75}$) μ m(小数圆整)
*不含量化误差(389系列)




389 系列电池

SR44 (1个), 938882, 2个: 389-514用于初始操作检查
(标准附件)

选件

连接电缆 389系列
(不包括 389-514)
1m: 05CZA662
2m: 05CZA663
USB Input Tool
USB-ITN-B (2m): 06ADV380B
连接电缆 389-514
推荐电缆:
L型 (套管运行不受影响)
1m: 04AZB512
2m: 05AZB513
直线型 (套管运行受影响)
1m: 959149
2m: 959150



有关推荐电缆的详细信息参见B-67页

板厚千分尺 389, 118 系列 PMU-MX/MB · PMU

- 可测量薄金属片。
- 达到 IP65 尘 / 水防护等级 (389 系列)。
- 测量面为硬质合金。
- 测量面组合方式: 平面 - 平面型, 球面 - 平面型和球面 - 球面型。
- 带有恒定测力的装置。



389-251-30
PMU150-25MX



118-102
PMU150-25

规格

货号	型号	测量范围	分辨力	喉口深度	测量面
数显型 (LCD)					
389-251-30	PMU150-25MX	0 - 25mm	0.001mm	150mm	平面 - 平面
389-261-30	PMUS150-25MX				球面 - 平面
389-271-30	PMUD150-25MX			球面 - 球面	
389-514	PMU300-25MB	25 - 50mm	0.01mm	300mm*1	平面 - 平面
389-252-30	PMU150-50MX				球面 - 平面
389-262-30	PMUS150-50MX			球面 - 球面	
389-272-30	PMUD150-50MX				
普通型					
118-101	PMU100-25	0 - 25mm	0.01mm	100mm	平面 - 平面
118-102	PMU150-25			150mm	球面 - 平面
118-114	PMUS150-25			300mm*1	球面 - 球面
118-118	PMUD150-25	25 - 50mm	0.01mm	300mm*1	平面 - 平面
118-103	PMU300-25				球面 - 平面
118-110	PMU150-50			150mm	球面 - 球面
118-126	PMUD150-50				

*1 为了便于在水平方向进行测量, 300mm 型上都配备了一个支架。

尺寸

